

**GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)**  
**GaAlAs Infrared Emitters (880 nm)**  
**Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant**

**SFH 484**  
**SFH 485**



SFH 484



SFH 485

**Wesentliche Merkmale**

- GaAlAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Hohe Zuverlässigkeit
- Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger
- Gegurtet lieferbar (im Ammo-Pack)
- Gruppiert lieferbar
- SFH 484: Gehäusegleich mit LD 274
- SFH 485: Gehäusegleich mit SFH 300, SFH 203

**Features**

- Very highly efficient GaAlAs-LED
- High reliability
- Spectral match with silicon photodetectors
- Available on tape and reel (in Ammo-pack)
- Available in bins
- SFH 484: Same package as LD 274
- SFH 485: Same package as SFH 300, SFH 203

**Anwendungen**

- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern
- Gerätefernsteuerungen für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Rauchmelder (UL-Freigabe)
- Sensorik
- Diskrete Lichtschranken

**Applications**

- IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers
- Remote control for steady and varying intensity
- Smoke detectors (UL-approval)
- Sensor technology
- Discrete interrupters

| Typ<br>Type | Bestellnummer<br>Ordering Code | Gehäuse<br>Package   |
|-------------|--------------------------------|--|
| SFH 484     | Q62703Q1092                    | 5-mm-LED-Gehäuse (T 1 3/4), klares violettes Epoxy-Gießharz, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster (1/10"), Anodenkennzeichnung: kürzerer Anschluß<br>5 mm LED package (T 1 3/4), violet-colored epoxy resin, solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10"), anode marking: short lead |
| SFH 484-2   | Q62703Q1756                    |  |
| SFH 485     | Q62703Q1093                    |  |
| SFH 485-2   | Q62703Q1547                    |  |

Grenzwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

## Maximum Ratings

| Bezeichnung<br>Parameter  | Symbol<br>Symbol  | Wert<br>Value  | Einheit<br>Unit |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Betriebs- und Lagertemperatur<br>Operating and storage temperature range  | $T_{op}; T_{stg}$ | - 40 ... + 100 | °C              |
| Sperrspannung<br>Reverse voltage  | $V_R$             | 5              | V               |
| Durchlaßstrom<br>Forward current  | $I_F$             | 100            | mA              |
| Stoßstrom, $t_p = 10\ \mu\text{s}$ , $D = 0$<br>Surge current   | $I_{FSM}$         | 2.5            | A               |
| Verlustleistung<br>Power dissipation  | $P_{tot}$         | 200            | mW              |
| Wärmewiderstand, freie Beinchenlänge<br>max. 10 mm<br>Thermal resistance, lead length between<br>package bottom and PC-board max. 10 mm | $R_{thJA}$        | 375            | K/W             |

Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

## Characteristics

| Bezeichnung<br>Parameter  | Symbol<br>Symbol             | Wert<br>Value                              | Einheit<br>Unit |
|---|------------------------------|--|-----------------|
| Wellenlänge der Strahlung<br>Wavelength at peak emission<br>$I_F = 100\text{ mA}$   | $\lambda_{\text{peak}}$      | 880  | nm              |
| Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{rel}}$<br>Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{rel}}$<br>$I_F = 100\text{ mA}$   | $\Delta\lambda$              | 80   | nm              |
| Abstrahlwinkel<br>Half angle<br>SFH 484<br>SFH 485  | $\varphi$<br>$\varphi$       | $\pm 8$<br>$\pm 20$                        | Grad<br>deg.    |
| Aktive Chipfläche<br>Active chip area   | $A$                          | 0.09                                       | mm <sup>2</sup> |
| Abmessungen der aktiven Chipfläche<br>Dimension of the active chip area   | $L \times B$<br>$L \times W$ | $0.3 \times 0.3$                           | mm <sup>2</sup> |
| Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel<br>Distance chip front to lens top<br>SFH 484<br>SFH 485  | $H$<br>$H$                   | 5.1 ... 5.7<br>4.2 ... 4.8                 | mm<br>mm        |
| Schaltzeiten, $I_e$ von 10% auf 90% und von 90%<br>auf 10%, bei $I_F = 100\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$<br>Switching times, $I_e$ from 10% to 90% and from<br>90% to 10%, $I_F = 100\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$ | $t_r, t_f$                   | 0.6/0.5                                    | $\mu\text{s}$   |
| Kapazität<br>Capacitance<br>$V_R = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$   | $C_o$                        | 15   | pF              |
| Durchlaßspannung<br>Forward voltage<br>$I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$<br>$I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$  | $V_F$<br>$V_F$               | 1.50 ( $\leq 1.8$ )<br>3.00 ( $\leq 3.8$ ) | V<br>V          |
| Sperrstrom,<br>Reverse current<br>$V_R = 5\text{ V}$  | $I_R$                        | 0.01 ( $\leq 1$ )                          | $\mu\text{A}$   |
| Gesamtstrahlungsfluß,<br>Total radiant flux<br>$I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$   | $\Phi_e$                     | 25   | mW              |

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )  
**Characteristics** (cont'd)

| Bezeichnung<br>Parameter  | Symbol<br>Symbol | Wert<br>Value | Einheit<br>Unit |
|---|------------------|---------------|-----------------|
| Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ ,<br>$I_F = 100\text{ mA}$<br>Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ ,<br>$I_F = 100\text{ mA}$ | $TC_I$           | - 0.5         | %/K             |
| Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$<br>Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$                                 | $TC_V$           | - 2           | mV/K            |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda$ , $I_F = 100\text{ mA}$<br>Temperature coefficient of $\lambda$ , $I_F = 100\text{ mA}$                         | $TC_\lambda$     | 0.25          | nm/K            |

**Gruppierung der Strahlstärke  $I_e$  in Achsrichtung**


gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.001\text{ sr}$  bei SFH 484 bzw.  $\Omega = 0.01\text{ sr}$  bei SFH 485

**Grouping of Radiant Intensity  $I_e$  in Axial Direction**


at a solid angle of  $\Omega = 0.001\text{ sr}$  at SFH 484 or  $\Omega = 0.01\text{ sr}$  at SFH 485

| Bezeichnung<br>Parameter   | Symbol                                   | Wert<br>Value |              |              |            |              | Einheit<br>Unit |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
|  |  | SFH<br>484    | SFH<br>484-1 | SFH<br>484-2 | SFH<br>485 | SFH<br>485-2 |                 |
| Strahlstärke<br>Radiant intensity<br>$I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$        | $I_{e\text{ min}}$<br>$I_{e\text{ max}}$ | 50<br>-       | 50<br>100    | 80<br>-      | 25<br>160  | 25<br>100    | mW/sr<br>mW/sr  |
| Strahlstärke<br>Radiant intensity<br>$I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$ | $I_{e\text{ typ.}}$                      | 800           | 700          | 900          | 300        | 340          | mW/sr           |

Radiation Characteristics, SFH 484  $I_{rel} = f(\varphi)$




Radiation Characteristics SFH 485  $I_{rel} = f(\varphi)$




**Relative Spectral Emission**

$I_{rel} = f(\lambda)$




**Radiant Intensity**  $\frac{I_e}{I_e 100 \text{ mA}} = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$




**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T_A)$




**Forward Current**


$I_F = f(V_F)$ , single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$





**Permissible Pulse Handling Capability**  $I_F = f(\tau)$ ,  $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ , duty cycle  $D = \text{parameter}$



**Forward Current vs. Lead Length between the Package Bottom and the PC-Board**  $I_F = f(l)$ ,  $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$




Maßzeichnung  
Package Outlines



Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

**Empfohlenes Lötpaddesign**  
**Recommended Solder Pad**


Wellenlöten (TTW)  
 TTW Soldering



Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**  
**Wellenlöten (TTW)**  
**TTW Soldering**

(nach CECC 00802)  
(acc. to CECC 00802)



Published by  
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg

[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

© All Rights Reserved.

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components <sup>1</sup> may only be used in life-support devices or systems <sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。